

**HIDRATACIÓN SEGURA Y CONSTANTE
PARA GIMNASIOS.**



UNÁQUA **GYMBRO_03**

**HIDRATACIÓN SIN LÍMITES PARA TU GIMNASIO
O CENTRO DEPORTIVO**

MANTÉN A TUS USUARIOS SIEMPRE HIDRATADOS
CON 24L DE AGUA FRÍA POR HORA.

RESISTENTE, HIGIÉNICA Y DISEÑADA PARA ALTO
TRÁFICO.

UNÁQUA GYMBRO_03

HIDRATACIÓN SIN LÍMITES PARA TU GIMNASIO O CENTRO DEPORTIVO

La fuente UNAQUA GYMBRO_03 redefine el suministro de agua en espacios colectivos y de alto consumo. Su sólido mueble de chapa de acero con pintura anticorrosión y refuerzos en acero inoxidable está diseñado para soportar el desgaste continuo en zonas de tránsito intenso, garantizando una larga vida útil y una higiene impecable en todo momento.

Gracias a su avanzado sistema de enfriamiento por banco de hielo (Ice Bank Tech), este equipo ofrece una producción constante de hasta 22 litros por hora de agua fría y 9 litros por hora de agua caliente parametrizable.

UNÁQUA



UNÁQUA **GYMBRO_03**



UNÁQUA

MINIMIZA TU IMPACTO AMBIENTAL

Gracias a su avanzado sistema de purificación configurable en Filtración u Ósmosis Inversa, ofrece un agua cristalina, de sabor impecable y libre de impurezas.

El equipo destaca por su gran capacidad de respuesta para entornos de alto consumo, generando hasta 22 litros por hora de agua fría (4°C – 10°C) mediante su tecnología Ice Bank Tech y 9 litros por hora de agua caliente parametrizable (40°C – 99°C).

Al conectarse directamente a la red de agua, elimina por completo la dependencia de incómodas bombonas externas y suprime el uso de plásticos de un solo uso en tu empresa, consolidando una alternativa altamente eficiente, sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

UNÁQUA
GYMBRO_03



UNÁQUA

UNÁQUA GYMBRO_03

Especificaciones Técnicas y Funcionalidades del Sistema

- Tecnología de purificación: Sistema de Filtración (F) / Ósmosis Inversa (RO)
- Alimentación eléctrica: 220 VAC - 240 VAC / 50 Hz
- Potencia del compresor: 160W (1/12 Sellado)
- Potencia del calentador: 850W
- Presión de entrada: 2- 6 bar
- Producción de agua fría: 22L/hora (4 - 10 °C)
- Producción de agua caliente: 9L/hora (40 - 99°C parametrizable)
- Depósito de agua caliente: Acero inoxidable de 2 L
- Sistema de enfriamiento: Banco de hielo Ice Bank Tech
- Gas refrigerante: R134a (170g)
- Mueble y estructura: Chapa de acero con pintura anticorrosión y refuerzo en acero inoxidable
- Características especiales: Sistema de ventilación forzada para exteriores y diseño para grandes consumos
- Dimensiones del sistema: 1.205 mm (alto) x 420 mm (ancho) x 300 mm (fondo)

UNÁQUA

BETTER
STRONGER
TOGETHER



UNÁQUA